



## Редукционные переходники



### Размеры

	Входное отверстие			Выходное отверстие			
<b>A</b>	R 3/4 (3/4" BSPT)	R1 (1" BSPT)* ИЛИ 1" NPT	R1.1/4 (1 1/4" BSPT)	Rc 1/2 (1/2" BSPT) ИЛИ 1/2" NPT	Rc 1/2 (1/2" BSPT) 1/2" NPT* ИЛИ Rc 3/4 (3/4" BSPT) 3/4" NPT	Rc 1/2 (1/2" BSPT) ИЛИ 1/2" NPT	Rc 1/2 (1/2" BSPT) ИЛИ 1/2" NPT
<b>B</b> мм	55	55	78	8	110	170	170
	*Стандартная резьба			Использовать с кронштейном A2			

## Редукционное колено

### Спецификация материалов

Все входные и выходные отверстия изготовлены из углеродистой стали, оцинкованные.



### Размеры

	Outlet Elbows	
<b>A</b>	Rc 1/2 (1/2" BSPT) 1/2" NPT* Rc или 3/4 (3/4" BSPT) 3/4" NPT	Rc 1/2 (1/2" BSPT) 1/2" NPT* или Rc 3/4 (3/4" BSPT) 3/4" NPT
<b>B</b> мм	110	137
<b>C</b> мм	65	100
	Использовать с кроншт. A2	Использовать с кроншт. A2



## Кронштейны

Размеры

	A2	A2A	ARF01
A мм	65	62.5	74
B мм	50	50	50



Размеры

	B1	B9	B11	B4-1E	B7B	B900 <sup>B</sup>
A	38	53	60	90	99	107
B мм	20	20	30	30	30	30
	Гипсокартон	Расширенный гипсокартон	Потолочная плитка Подвесной спринклер	Потолочная плитка (FM Approved)	Потолочная плитка Скрытый спринклер	Гипсокар-ный потолок Скрытый спринклер

## Спецификация материалов

Все кронштейны изготовлены из мягкой стали, оцинкованные.



# Аксессуары к гибким подводкам



## Травессы

Длина (мм)	640	800	1000	1240	1600
------------	-----	-----	------	------	------

## Спецификация материалов

Все кронштейны изготовлены из мягкой стали, оцинкованные.

	B60/600	B100/600
A мм	60	100
B мм	30	30
Тип спринклера	Розеткой вниз	Скрытый
Расстояние между болтами крепежа, мм *	600	600
Внешние размеры, мм	618	618

Международная заявка на патент

\*Дополнительно 610 мм, 625 мм

