




Модель: 321G PN16

## Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бесварных) трубопроводов и доступны в окрашенном и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Фланцевые адаптеры модели 321 PN16 рассчитаны на 15,5 бар и используются для подключения к приварным фланцам стандартных и тонкостенных трубопроводов.



Код изделия (окрашенные)	Код изделия (оцинкованные)	Дномин. мм	Днаруж. мм	Рабочее давление МПа	Размеры				Болты Размеры, мм
					L, мм	X, мм	Y, мм	Z, мм	
RD321G060	RD321G060G	50	60.3	1.6	65	165	125	16	4 - M12
RD321G076	RD321G076G	50	76.1	1.6	65	185	145	16	4 - M12
RD321G089	RD321G089G	65	88.9	1.6	65	200	160	16	8 - M16
RD321G114	RD321G114G	80	114.3	1.6	70	220	180	16	8 - M16
RD321G168	RD321G168G	100	168.3	1.6	70	285	240	18	8 - M20
RD321G219	RD321G219G	125	219.1	1.6	80	340	295	19	12 - M20
RD321G273	RD321G273G	150	273.0	1.6	85	405	355	21	12 - M24