



Модель: WFDEN

Описание изделия

Сигнализатор потока жидкости типа WFDE может быть установлен как на вертикальном, так и на горизонтальном трубопроводе. Он должен быть расположен на расстоянии не менее 0,15 м от любого фитинга, который может оказать влияние на расход воды или направление потока, и в 0,61 м от клапана или дренажного отверстия. Он оснащен механическим замедлителем, минимизирующим вероятность ложного срабатывания.

- Подходит для внутреннего и наружного применения.
- Степень защиты оболочки - IP54.
- Диапазон температур 0°C – 49°C.
- Диапазон срабатывания (объемный расход) 20 – 57 л/мин.
- Два реле SPDT (Форма С),
- 10 А 125/250 VAC, 2,5 А 24 VDC.
- Крышка с защитой от несанкционированного доступа.


Давление

максимально допустимое давление:

17.5 бар (LPCB) 12 бар (FM) 16 бар (VdS).

Схема подключений

Клеммы COM и B-NO замыкаются, когда лепесток отклоняется, то есть когда есть движение воды



Состояние контактов переключателя при отсутствии потока воды

Характеристики контактов	
125/250V	10 А
24 VDC	2,5 А

Модель	Размер трубы, мм	A (мм)	Диаметр отверстия, мм	Вес, кг
WFD20E	50	117	32	1.85
WFD25E	65	117	32	1085
WFD30-2E	80	132	51	2.05
WFD40E	100	172	51	2036
WFD60E	150	229	51	3.03
WFD80E	200	273	51	3.45

